

CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS



DESCRIPCIÓN

Cinta de papel con pliegue central para esquinas; elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión.

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de placas de yeso, en muros y plafones interiores. Ideal para reparar o resanar agrietamientos o perforaciones no mayores a 5 cm de diámetro sobre la placa de yeso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fibra de papel pulido para lograr una mejor adhesión
- Pliegue central que facilita el doblado para ser utilizada en esquinas
- Altamente resistente a deformaciones como estiramiento, arrugas, desgarres y rupturas



CONSIDERACIONES DE USO

- Un ambiente húmedo retardará el proceso de secado
- En clima frío, es importante mantener una temperatura en el área de trabajo mínima de 10 °C con adecuada ventilación a fin de eliminar el exceso de humedad
- El tiempo de secado es primordial para evitar deformaciones y desprendimientos. (Referirse a la tabla de tiempos de secado del compuesto para juntas)

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE

- Es importante almacenar separado del piso en su empaque original sin abrir
- Es recomendable no apilar más de dos tarimas de cintas para juntas para evitar que éstas sufran daños

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Papel de fibra reforzada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: 5 cm x 76,2 m

NORMAS APLICABLES

ASTM C 840 Referente a los requerimientos para los métodos de aplicación y terminado de la placa de yeso, así como todo lo relacionado con sus elementos y accesorios.



Hecho en México por Saint-Gobain Plaka
 Querétaro, Qro. Av. La Noria 123,
 Santa Rosa Juaregui CP. 76220
 Tel. (444) 137 1414 y 137 1415
 WhatsApp: 55 8012 4766
 respuestaordenes.plafon@saint-gobain.com
 www.plaka.com.mx