

# CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMAS BUNKERMAX O X-TERIUM



## DESCRIPCIÓN

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en placas de yeso y cemento.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ideal para reparaciones y juntas a tope, proporcionando un perfil más delgado que necesita menos compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.
- Sin burbujas ni ampollas debido al diseño de malla abierta, permitiendo una terminación pareja en cada ocasión.
- Reduce el tiempo de secado por ser autoadhesiva ya que elimina la necesidad de una capa previa para adherencia.



## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Cinta de fibra de vidrio.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: rollo de 10 cm x 45 m

Cuadrícula	Urdimbre	2,8mm	±8%
	Trama	2,8mm	±8%
Espesor		0,1mm	
Tejido		LENO	
Acabado		Resistencia Alcalina	
Composición	Fibra de vidrio	72%	±8%
	Resina	17	±8%
	Adhesivo	11	±8%
Resistencia a la tensión	Urdimbre	≥ 400N	
	Trama	≥ 450N	
Al tacto		Flexible	

